Stříkaný plast LimboPlast KSP 120

Dvousložková plastická hmota za studena – Stříkaný plast.

- **trvanlivost VDZ je cca 36 měsíců**
- poměr dávkování
  LimboPlast KSP 120 B (reaktivní) : Reaktivní balotina = 1 : 1,25
- optimální dávkování plastu je min. 900g/m^2
- optimální dávkování balotiny je min. 1100g/m^2
- Reaktivní balotina G20 (100-600µm) - balotina obalená peroxidem
- standardně dodáváno v **bílé a žluté barvě**
- plast je **schválen podle ČSN EN 1436 a technických podmínek TP70** pro použití na pozemních komunikacích



BALENÍ LIMBOPLAST KSP 120:

1 paleta = 27 soudků = 1080kg *(soudek = 40kg)*

! NA PŘÁNÍ JE MOŽNÉ DODAT RŮZNÉ BAREVNÉ ODSTÍNY PODLE RAL

BALENÍ REAKTIVNÍ BALOTINY:

1 paleta = 40 pytlů = 1000kg *(pytel = 25kg)*

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-503-010-040-B	**Stříkaný plast LimboPlast KSP 120 - Komp. B - Bílá (40kg)**	1 kg
2-503-020-025-B	**Reaktivní balotina G20 (100-600µm) - (25kg)**	1 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-499-000010	Ruční sypač balotiny RSB-5	1 ks
2-499-100010	Pojízdný sypač balotiny PSB-540	1 ks

Copyright © 2024 HIT HOFMAN, s.r.o.