# Světelná rampa SR-5

Světelná rampa je signalizační zařízení pro vozidla údržby, sypače, zametače, značkovače, policejní a hasičské vozy.

- **5 halogenových světel** ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
- elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci a obsahuje ochranu proti přepólování
- dále elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím, ochrana spočívá ve vypnutí světelných symbolů v závislosti na stupni vybití akumulátoru
- **dálkové ovládání s kabelem 10m** pro ovládání a optickou kontrolu režimů
- všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na dálkovém ovládání
- **napájecí kabel 10m** k montáži na vozidlo
- světelnou rampu lze pomocí třmenů připevnit na profil max. 40x30mm
- **základní šířka rampy 1100mm**, další možné šířky 1250, 1500, 1750 a 2000mm



- světelná rampa obsahuje 6 režimů

Režim 1. Světlo běží vlevo
Režim 2. Světlo běží vpravo
Režim 3. Blikají dvě krajní světla
Režim 4. Blikají sudá proti lichým světlům
Režim 5. Světla běží od středu ke kraji
Režim 6. Všechna světla blikají společně



***Technické údaje spotřeb v tabulce jsou pro režim 4. a 6., pro režim 1. a 2. jsou spotřeby ještě o 60% nižší.***

V PRODUKTECH JE MOŽNÉ VYBRAT TAKÉ RAMPY S MÉNĚ SVĚTLY SR-4 NEBO SR-3


Copyright © 2024 HIT HOFMAN, s.r.o.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Napájecí napětí | 12/24V= |
| Odběr proudu 12V= | den 3,6A noc 2,25A |
| Průměrná spotřeba 12V= | 70Ah / 24 hodin |
| Odběr proudu 24V= | den 2,0A noc 1,26A |
| Průměrná spotřeba 24V= | 39,4Ah / 24 hodin |
| Frekvence blikání | 55/min. |
| Rozměry (ŠxVxD) | 1100x230x140mm |
| Hmotnost | 6,5kg |

## PRODUKTY

| Kód produktu | Název produktu | Množství |
|---|---|---|
| 1-150-100025 | **Světelná rampa SR-5** | 1 ks |
| 1-150-100024 | **Světelná rampa SR-4** | 1 ks |
| 1-150-100023 | **Světelná rampa SR-3** | 1 ks |
| 1-150-990100 | **SR - Příplatek nad zákl. rozměr rampy do 250mm** | 1 ks |
| 1-150-990200 | **SR - Příplatek nad zákl. rozměr DO do 5m** | 1 ks |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Kód produktu | Název produktu | Množství |
|---|---|---|
| 1-150-900100 | SR - Přídavná světla PS-2 | 1 ks |
| 3-580-10000100 | Držák dálkového ovládání DO-082 | 1 ks |


Copyright © 2024 HIT HOFMAN, s.r.o.