


Pojízdný tlumič nárazu HIT TMA-70

Pojízdný tlumič nárazu slouží k označování pracovního místa na dálnicích a rychlostních komunikacích. Tlumič nárazu s výstražnou šipkou je označován jako **Dopravní zařízení Z7 - Pojízdna uzavírková tabule typ I, výstražný tlumič** nebo **signalizační šipka**. Tlumič nárazu pracuje na principu absorpce kinetické energie a je navržen **ke snížení rizika poranění posádky havarovaného vozidla a řidiče vozidla s TMA**. Přispívá k ochraně motoristů, vozidla údržby a pracovníků.

- > základní rám nesoucí signalizační nástavbu a tlumič nárazu, žárově zinkovaný
- > tlumič je určený **pro rychlost nárazu 70km/h**, schváleno dle NCHRP350
- > sklápění a vyklápění tlumiče nárazu je provedeno pomocí hydraulických válců
- > horní část štítu zajíždí za spodní pomocí mechanismu od tlumiče nárazu
- > připevnění tlumiče nárazů je provedeno pomocí speciálního držáku na zadní rám nákladního vozidla, pro správnou funkci tlumiče nárazu musí být hmotnost vozidla s tlumičem minimálně 9000kg
- > jednoduchá montáž a demontáž tlumiče nárazu na vozidlo pomocí vysokozdvíhného vozíku
- > **osvětlení tlumiče se zástrčkou 15-pin umožňuje připojit k tažnému vozidlu s palubním napětím 24V**
- > uzamykatelná akubedna (ŠxVxD) 690x400x630mm pro dva akumulátory do kapacity 12V/230Ah

- > retroreflexní dvoudílný štít (ŠxV) **2200x3600mm**, šířka červenobílých pruhů **500mm** (třída RA2) se značkou C4 **Ø1500mm** (třída RA2) s **motoricky otočnou šipkou**



VÝRAZNĚ SNIŽUJE RIZIKO
PORANĚNÍ POSÁDKY
HAVAROVANÉHO VOZIDLA A ŘIDIČE
VOZIDLA S TMA

MOŽNÉ PROVEDENÍ TLUMIČE

- > dopravní značky je možné přizpůsobit národním předpisům

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková hmotnost	1130kg
Přepravní délka	1350mm
Provozní délka	3540mm
Celková šířka	2450mm
Přepravní výška	3400mm
Provozní výška	3970mm

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-000-000200	Pojízdný tlumič nárazu HIT TMA-70	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-015-005025	NZSP-10_01 Světelná šipka SŠ25-L LED	1 ks
1-015-010000	Bezdrátové dálkové ovládání SŠ25-1_02 RADIO	1 ks
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
2-895-024200	Nabíječ akumulátorů NA - 24V/20A oka	1 ks