

Signalizační halogenová světla 12/24V=

Signalizační světla slouží ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Zejména se montují na sypače, traktory, sekačky, značkovače a mohou se použít pro zvýraznění dopravních značek, zábran a nebezpečných úseků na pozemních komunikacích.

- > **1 až 3 halogenová světla** ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
- > světla pracují v **režimu synchronního** nebo **asynchronního** blikání
- > elektronika zajišťuje **automatické snižování svítivosti** světel v noci
- > dále je na elektronice obsažena **ochrana proti přepólování** a chrání akumulátor před **hlubokým vybitím**
- > **napájecí kabel dlouhý 10m připravený k montáži** a mezi světly 3m kabelu
- > světla se připevňují pomocí **nanýtaných matic M6 na zadní straně světla**



Technické údaje v tabulce jsou pro jedno signalizační světlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 0,64A noc 0,40A
Průměrná spotřeba 12V=	12,2Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,36A noc 0,22A
Průměrná spotřeba 24V=	6,85Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	44/min.
Rozměry (ŠxVxD)	200x200x145mm
Hmotnost	0,9kg



**HALOGENOVÉ TROJSVĚTLO VYDRŽÍ
NEPŘETRŽITĚ BLIKAT
Z AKUMULÁTORU 12V/180AH AŽ 5
DNÍ**

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-100021	Signalizační halogenové světlo SHSU20-1	1 ks
1-220-100022	Signalizační halogenové dvojsvětlo SHSU20-2	1 ks
1-220-100023	Signalizační halogenové trojsvětlo SHSU20-3	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-900100	<u>Přepínač ke světlům SS-x</u>	1 ks