

Signalizační nástavba NZSP-1.1_21 LED R20 64x144RGB

Signalizační nástavba slouží k pohotovému označení pracovního místa převážně na dálnicích a rychlostních komunikacích. Vysoce svítící LED a kvalitní optika zajišťuje velice dobrou viditelnost za jakéhokoliv počasí. Nástavba se připevňuje na ložnou plochu vozidla.

- > nástavba musí být pevně připevněna k ložné ploše vozidla
- > nástavbu je možné nakládat vysokozdvížným vozíkem
- > obsahuje uzamykatelnou akubednu (ŠxVxD) 400x350x1660mm pro dva akumulátory do kapacity 12V/230Ah
- > LED panel je sklopný lineárním motorem, obsahuje i šroub pro nouzové spuštění, rám s panely je jištěn proti zatížení větrem v pracovní poloze
- > panel je osazen vysoce svítícími LED a optickým systémem zabraňujícím jejich oslepnutí a znečištění, čočky jsou opatřeny antistatickou úpravou
- > LED panel je **schválen podle ČSN EN 12966-1**
- > LED panel obsahuje plně barevné RGB LED **64x144ks v rastru 20mm**, v horní části je možné zobrazovat symbol 64x64ks, max. rozměr symbolu 1280x1280mm, v dolní části je možné zobrazovat symbol 64x80ks, max. rozměr symbolu 1280x1600mm
- > řízení svítivosti LED je automatické v závislosti na okolním osvětlení nebo je možné i manuálně
- > k ovládání slouží dálkové ovládání s grafickým displejem zobrazující všechny provozní informace, dálkové ovládání je rádiové s možností propojení kabelem
- > symboly pro oba panely jsou **uživatelsky programovatelné**, jednoduše je možné vytvořit nové symboly nebo texty a nahrát do zařízení
- > kapacita systému je **1500 symbolů dopravních značek, symbolů nebo textů**
- > je možné libovolně kombinovat symboly a animace s texty
- > pro zvýraznění zobrazovaných symbolů je možné jejich **blikání 15 až 60 za minutu**, výměna dvou symbolů nebo pro názornost zobrazit jednoduchou animaci



MOŽNÉ PROVEDENÍ NÁSTAVBY

- vzdálené ovládání nebo monitorování nástavby pomocí GPRS a hlídání polohy GPS
- napájení pomocí palivových článků

NA PŘÁNÍ I JINÉ ROZMĚRY A
PARAMETRY LED PANELŮ