

Souprava halogenových světel MINI-HS20-3

Souprava světel MINI je sestava tří světel propojených kabely sloužící k usměrňování provozu v příčných a podélných uzávěrách na pozemních komunikacích v délce až 20m.

- > **3 halogenová světla** ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
- > řídicí světlo s napájecím kabelem obsahuje elektroniku, která ovládá další světla k němu připojená, tak aby se postupně rozsvěcela a zhasínala od řídicího světla
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci
- > dále je na elektronice obsažena ochrana proti přepólování a chrání akumulátor před hlubokým vybitím
- > napájecí kabel dlouhý 5m s akusvorkami a mezi světly 10m kabelu
- > světla je možné připevnit na profil ø43mm nebo 40x40mm



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 1,0A noc 0,6A
Průměrná spotřeba 12V=	18,5Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,53A noc 0,32A
Průměrná spotřeba 24V=	10,3Ah / 24 hodin
Hmotnost	3,9kg



SOUPRAVA HALOGENOVÝCH SVĚTEL
MINI VYDRŽÍ BLIKAT
Z AKUMULÁTORU 12V/180AH AŽ 10
DNÍ

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-100-100520	Souprava halogenových světel MINI-HS20-3	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-900100	Přepínač ke světlům SS-x	1 ks
1-110-100100	Uzamykatelná akubedna malá UZA-M/M	1 ks

1-110-100300	Bezpečnostní akubedna UZA-V/M B	1 ks
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
2-040-015010	Směrovací deska HIT-1.L šipka 60/60	1 ks
2-040-015020	Směrovací deska HIT-1.LP šipka 60/60	1 ks
2-040-015040	Směrovací deska HIT-1.PP šipka 60/60	1 ks
2-045-090010	Adaptér Z4/světlo 60/40	1 ks
2-050-000000	Podstavec HIT	1 ks