

Souprava světel MINI-LS-3 LED

Souprava světel MINI je sestava tří světel propojených kabely sloužící k usměrňování provozu v příčných a podélných uzávěrách na pozemních komunikacích v délce až 20m.

- > **3 LED světla** ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
- > řídicí světlo s napájecím kabelem obsahuje elektroniku, která ovládá další světla k němu připojená, tak aby se postupně rozsvěcela a zhasínala od řídicího světla
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci, kdy mají světla také podsvícení pro lepší orientaci
- > dále je na elektronice obsažena ochrana proti přepólování a chrání akumulátor před hlubokým vybitím
- > napájecí kabel dlouhý 5m s akusvorkami a mezi světly 10m kabelu
- > světla je možné připevnit na profil ø43mm nebo 40x40mm



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 0,16A noc 0,04A
Průměrná spotřeba 12V=	2,37Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,09A noc 0,02A
Průměrná spotřeba 24V=	1,33Ah / 24 hodin
Hmotnost	3,9kg

SOUPRAVA LED SVĚTEL MINI VYDRŽÍ
BLIKAT Z AKUMULÁTORU 12V/180AH
AŽ 75 DNÍ

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-100-105520	Souprava světel MINI-LS-3 LED	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-900100	Přepínač ke světlům SS-x	1 ks
1-110-100100	Uzamykatelná akubedna malá UZA-M/M	1 ks
1-110-100300	Bezpečnostní akubedna UZA-V/M B	1 ks

2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
2-040-015010	Směrovací deska HIT-1.L šipka 60/60	1 ks
2-040-015020	Směrovací deska HIT-1.LP šipka 60/60	1 ks
2-040-015040	Směrovací deska HIT-1.PP šipka 60/60	1 ks
2-045-090010	Adaptér Z4/světlo 60/40	1 ks
2-050-000000	Podstavec HIT	1 ks