

Speciální transportní přívěsy se signalizační nástavbou

Transportní přívěs pro mechanizaci se signalizační nástavbou slouží k označování pracovního místa na silnicích a pro převoz vibračních válečků, malých bagrů a jiné mechanizace. Signalizační vozík s výstražnou šipkou je označován jako **Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ I nebo II**, výstražný vozík nebo signalizační šipka.

- > tuhý jednonápravový nebo dvounápravový přívěs s nájezdovou a ruční brzdou, zároveň zinkovaný
- > výškově nastavitelná oj s vyměnitelným spojovacím zařízením pro kouli $\varnothing 50\text{mm}$ a jako příslušenství pro čep DIN $\varnothing 40\text{mm}$ nebo $\varnothing 50\text{mm}$
- > **LED osvětlení přívěsu se zástrčkou 13-pin umožňuje připojit k tažnému vozidlu s palubním napětím 12V i 24V**
- > ložná plocha z vodostálé protiskluzové překližky s bočnicemi
- > retroreflexní dvoudílný štít (ŠxV) **1700x2500mm nebo 2200x3600mm**
- > horní část štítu je sklopná pomocí zvedací tyče a plynové vzpěry, jištěna proti zatížení větrem při zvednutém štítu



MOŽNÉ PŘÍVEDENÍ PŘÍVĚSU

- > dopravní značky je možné přizpůsobit národním předpisům
- > celková hmotnost **brzděného přívěsu může být 1000kg až 3500kg**
- > s plnohodnotným rezervním kolem
- > dvě opěrné nohy pro bezpečné naložení mechanizace na přívěs
- > nakládací nájezd zvedaný s pomocí plynových vzpěr
- > nájezd i podlaha je pokryta protiskluzovou litou gumou



ROZMĚRY PŘÍVĚSU A JEHO
UŽITEČNOU HMOTNOST
NAVRHNEME DLE VAŠICH
POŽADAVKŮ