

SŠ - Signalizační dvojsvětlo SLS-2 LED

Signalizační LED dvojsvětlo je komplet určený k montáži na světelnou šipku s nástavbou.

- 2 signalizační LED světla ø200mm ČSN EN 12352 L8H
- signalizační světla zvyšují výstražnou účinnost světelné šipky

Technické údaje spotřeb jsou pouze pro signalizační dvojsvětlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 0,2A noc 0,07A
Průměrná spotřeba 12V=	3,2Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,12A noc 0,04A
Průměrná spotřeba 24V=	1,8Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	60/min.
Rozměry (ŠxVxD)	1266x206x141mm
Hmotnost	1,8kg



PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-140-905022	SŠ - Signalizační dvojsvětlo SLS-2 LED	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-120-255020	Světelná šipka SŠ15 LED s nástavbou	1 ks
1-120-205020	Světelná šipka SŠ13 LED s nástavbou	1 ks
1-140-455020	Světelná šipka SŠ15 LED s nástavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks
1-140-405020	Světelná šipka SŠ13 LED s nástavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks