


Světelná rampa SR-5 LED s tyčkami pro majáky

Světelná rampa je signalizační zařízení pro vozidla údržby, sypače, zametače, značkovače, policejní a hasičské vozy. Světelná rampa je doplněna o upevňovací tyčky, na které je možné připevnit pružné nebo pevné majáky pro zvýšení výstražného účinku.

- > 5 LED světel ø200mm ČSN EN 12352 L8H
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci a obsahuje ochranu proti přepólování
- > dále elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím, ochrana spočívá ve vypnutí světelných symbolů v závislosti na stupni vybití akumulátoru
- > dálkové ovládání s kabelem 10m pro ovládání a optickou kontrolu režimů
- > všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na dálkovém ovládání
- > napájecí kabel 10m k montáži na vozidlo
- > světelnou rampu lze pomocí třmenů připevnit na profil max. 40x30mm
- > základní šířka rampy 1406mm, další možné šířky 1550, 1800, 2050 a 2310mm
- > obsahuje dvě upevňovací tyčky pro připevnění pružných nebo pevných majáků
- > majáky jsou zapínané samostatně vypínačem s kontrolkou
- > majáky nejsou součástí dodávky, ale vhodné majáky jsou v tabulce příslušenství
- > světelná rampa obsahuje 6 režimů
 - Režim 1. Světlo běží vlevo
 - Režim 2. Světlo běží vpravo
 - Režim 3. Blikají dvě krajní světla
 - Režim 4. Blikají sudá proti lichým světlům
 - Režim 5. Světla běží od středu ke kraji
 - Režim 6. Všechna světla blikají společně



V PRODUKTECH JE MOŽNÉ VYBRAT TAKÉ RAMPU S MÉNĚ SVĚTLY SR-4 LED

Technické údaje spotřeb v tabulce jsou bez majáků pro režim 4. a 6., pro režim 1. a 2. jsou spotřeby ještě o 40% nižší.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 0,7A noc 0,35A
Průměrná spotřeba 12V=	12,6Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,4A noc 0,2A
Průměrná spotřeba 24V=	7,1Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	60/min.
Rozměry (ŠxVxD)	1406x230x140mm
Hmotnost	7,8kg

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-160-205025	Světelná rampa SR-5 LED s tyčkami pro majáky	1 ks
1-160-205024	Světelná rampa SR-4 LED s tyčkami pro majáky	1 ks
1-150-990100	SR - Příplatek nad zákl. rozměr rampy do 250mm	1 ks
1-150-990200	SR - Příplatek nad zákl. rozměr DO do 5m	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-010-101080	Maják LED-CR8 - T/L12-24/O tyčka	1 ks
2-010-101160	Maják LED-XS - P/L12-24/O pružný	1 ks
2-010-102060	Maják LED-PAL - P/L12-24/O pružný	1 ks
2-010-010210	Maják mini M - P/H12/O pružný	1 ks
2-010-010220	Maják mini M - P/H24/O pružný	1 ks
3-580-10000100	Držák dálkového ovládání DO-082	1 ks